



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

ATS 440 PH

- 
- **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO UNIVERSALE PER CALZATURIFICI.  
OTTIMO PER INCOLLARE GUARDOLI, TACCHI IN LEGNO, SOTTANELLE,  
SUGHERO, CUIOIO, TUNIT, INTERSUOLE**

---

  - **CARATTERISTICHE**
    - Adesivo policloroprenico monocomponente
    - Colore giallo chiaro
    - Viscosità a 20°C 50" +/- 5" tazza Ford n. 8
    - Tempo aperto 20 - 60 minuti
    - Peso specifico a 20°C 0,92 +/- 0,01
  - **APPLICAZIONE**
    - Pulire le due parti da incollare
    - applicare una o due mani di adesivo (in relazione all'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
    - saldare le due parti e sottoporle a pressione mediante pressa pneumatica

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
  - **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**
  - **IMBALLO** Latta da Kg. 15 g.w.
  - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi ad una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

10-05-10 RM/pm