



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

529867

ADDITIVO F

-
- | | |
|-------------------|--|
| ● <i>SOMMARIO</i> | LIQUIDO RIVELATORE SENSIBILE ALLA LUCE UV |
|-------------------|--|
-
- | | |
|------------------------|---|
| ● <i>APPLICAZIONE</i> | <ul style="list-style-type: none">- Aggiungere il 5% dell'ADDITIVO F all'alogenante SATREAT o BAGNO LB-20- agitare o mescolare quindi primerizzare la superficie desiderata- ad avvenuta evaporazione dei solventi e prima dell'applicazione dell'adesivo o vernice, portare la parte interessata sotto una lampada uv, una luce fosforescente rivelerà la parte primerizzata con il liquido aggiunto dell'ADDITIVO F |
| ● <i>SOLVENTI</i> | Non necessari |
| ● <i>IMBALLO</i> | Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri |
| ● <i>MAGAZZINAGGIO</i> | Il prodotto si conserva per circa 6 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato, lontano da fonti di luce e calore. |
-

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-01-97 ZC/pm