KENDA FARBEN È UN'AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001

SCHEDA TECNICA **Serie 32909**

ANTISCHIUMA

- *SOMMARIO* **ANTISCHIUMA " ISTANTANEO " PER PRODOTTI A BASE ACQUOSA**

- *CARATTERISTICHE* **ANTISCHIUMA** è un potente additivo per eliminare la schiuma per i sistemi a base acquosa. Aggiunto nelle dosi consigliate non modifica le caratteristiche finali del prodotto.

- *APPLICAZIONE*
  - Aggiungere lo 0,1 - 0,2% sul prodotto e agitare qualche istante
  - un'aggiunta eccessiva o mal dosata può causare alcuni difetti di distensione
  - si consiglia di operare con piccole dosi sospendendo l'aggiunta alla scomparsa della schiuma

- *COLORI* Incolore

- *SOLVENTI* Non necessari

- *IMBALLO* Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri

- *MAGAZZINAGGIO* Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
  Teme il gelo e l'eccessivo calore.

KENDA FARBEN

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

18-03-04 GA/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com