KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ'
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEDA TECNICA **Serie 30800**

DISTACCANTE SI-1

- *SOMMARIO* **AGENTE DISTACCANTE STUDIATO COME DISTACCANTE PER STAMPI NELLA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN: PU DA POLIESTERE E POLIETERE, RESINE MELAMMINICHE, FENOLICHE, POLIESTERE ED EPOSSIDICHE, PVC A STAMPI FREDDI**

- *CARATTERISTICHE*

- Aspetto	liquido limpido
– Colore	incolore
– Tenore in sostanze attive in %	4 c.a.
– Densità a 20°C.	1.3
– Viscosità a 25°C.	12 cps c.a.

- *APPLICAZIONE*
  - Si applica con pennello, a tampone o per mezzo di pistola a spruzzo
    - evitare contatti prolungati con la pelle
    - nel caso di spruzzi negli occhi lavare abbondantemente con acqua
  - è assolutamente indispensabile eseguire l'applicazione su stampi perfettamente sgrassati e puliti
  - le applicazioni di **DISTACCANTE SI-1 30800** potranno variare secondo il formato dei pezzi iniettati e il materiale impiegato
  - in genere una applicazione permette l'estrazione da 2 a 10 stampate
  - il **DISTACCANTE SI-1 30800** è apprezzato nel caso di stampaggio di schiume poliuretaniche rigide o semirigide che sono particolarmente difficili da estrarre
  - se i pezzi stampati devono poi venire incollati o verniciati, è indispensabile procedere a sgrassatura

- *COLORI* Incolore

- *SOLVENTI* Non necessari

- *IMBALLO* Fusto da Kg. 250

- *MAGAZZINAGGIO* Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
  Temperatura: tra i 5°C. ed i 35°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-05-07 RM/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com