



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **32900**

## DISTENDENTE

● **SOMMARIO** **ADDITIVO DISTENDENTE PER VERNICI**

- **DESCRIZIONE** Il **DISTENDENTE** è una soluzione di resine sintetiche formulata per migliorare la distensione ed eliminare la formazione di “ crateri “ durante l'applicazione della vernice senza alterare la lucentezza e i tempi di asciugatura.
- **CARATTERISTICHE**
- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Viscosità tazza Ford n° 2 | 44” +/- 5” |
| - Densità a 20°C.           | 0,890      |
| - Infiammabilità            | classe 3   |
- **APPLICAZIONE** - Aggiungere una quota dallo 0,2 al 3% sulla vernice pronto uso agitando bene prima dell'utilizzo
- **COLORI** Incolore
- **SOLVENTI** Non necessari
- **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

28-10-98 RM/pm