KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ'
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 243

● *SOMMARIO* **ADESIVO POLIURETANICO IN DISPERSIONE ACQUOSA**

● *USO*

Adesivo poliuretanico con bassa temperatura di riattivazione.
Speciale per l'incollaggio fodera/tomaia nei gambali degli stivali, con riattivazione a caldo su stira-gambali. Permette di eliminare le grinze durante la lavorazione.

● *CARATTERISTICHE*

– Aspetto	liquido trasparente
– Temperatura di riattivazione	50 - 60°C
– Peso specifico (gr/cm3)	ca. 1

● *APPLICAZIONE*

- Applicare **ECOSAR 243** con pistola a spruzzo o a pennello sulle superfici da incollare
– lasciare asciugare per 15 - 20 minuti
– riattivare a 50 - 60°C
– accoppiare le due parti e pressare uniformemente
– per eventuali diluizioni, utilizzare acqua distillata

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *IMBALLO* Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

● *MAGAZZINAGGIO* Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

● *NOTE* Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

20-03-07 SG/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com