



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **116**

ECOSAR 3

● **SOMMARIO** **COLLANTE VINILICO, PRONTO ALL'USO, DI FACILE APPLICAZIONE PER OGNI TIPO DI LEGNO, LAMINATI PLASTICI, CARTE, SUGHERO E TESSILI**

● **CARATTERISTICHE**

- Base	PVA
- Colore	bianco
- Viscosità a 20°C	750 - 800 cps
- Solidi	52% +/- 1
- Peso specifico a 20°C	1,05
- Temperatura minima di filmazione	7 - 8°C

● **APPLICAZIONE** **Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI**

● **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 netto - cartone da n. 2 canestri

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per 6 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

17-05-07 RM/pm