



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

75

FEDOR PU

- **SOMMARIO** **VERNICE COPRENTE A IMMERSIONE PER LA COLORAZIONE DI SUOLE IN PU POLIESTERE**

- **DESCRIZIONE** Soluzione colloidale di resine sintetiche in solventi addizionata di pigmenti. Possiede un'ottima brillantezza ed una elevata elasticità unite ad un ottimo potere coprente.

- **CARATTERISTICHE**
 - Asciugatura a 20°C circa 5 minuti
 - Infiammabilità classe 3

- **APPLICAZIONE**
 - L'applicazione a immersione si esegue con apposite macchine
 - il tempo di immersione varia dai 10 ai 15 secondi
 - onde evitare una concentrazione eccessiva della vernice durante il ciclo produttivo, si consiglia di rabboccare, nel tempo, la vernice nella vasca di immersione in funzione del grado di evaporazione (mediamente ogni 2 - 3 ore di lavorazione)
 - agitare molto bene il prodotto prima dell'utilizzo

- **COLORI** 37501 Bianco azzurrato

- **SOLVENTI** Per diluizioni e rabbocchi usare **SOLVENTE 31702**

- **IMBALLO** Secchiello da Kg. 20

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

31-05-04 RM/pm