

IDROVERNICE

● **SOMMARIO** VERNICE ALL'ACQUA PER POLIURETANO APPLICAZIONE NELLO STAMPO

● **CARATTERISTICHE** **IDROVERNICE** è una vernice a base acquosa lucida, resistente all'abrasione con un film molto corposo e flessibile con ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ingiallimento.
E' un prodotto speciale per essere applicato direttamente nello stampo prima della colatura del sistema poliuretano. **IDROVERNICE** è formulata per essere usata sia con i sistemi tipo Polietere sia con il tipo Poliesteri. Per il tipo di finitura si consiglia di fare sempre un abbinamento del colore della vernice con il colore del poliuretano.

● **APPLICAZIONE**

- Prima di applicare il prodotto accertarsi che la superficie dello stampo sia pulita ed asciutta, e con una temperatura almeno di 60°C.
- applicare **DISTACCANTE 30800** (manualmente o con apposite macchine) con ugello 1.2 mm pressione 3.5 - 4 ATM
- stendere uniformemente il distaccante (manualmente con panno cotone o con apposite macchine)
- si applica quindi la vernice **IDROVERNICE** a spruzzo (manualmente o con apposite macchine) con ugello 1.2 mm pressione 3.5 - 4 ATM
- lasciare asciugare bene (da 1 a 3 minuti)

Nota bene: applicare una quota leggera di **IDROVERNICE**: evitare eccessiva deposizione o accumuli di prodotto nello stampo, una quota eccessiva di prodotto può asciugare non completamente e creare difettosità di bolle sulla superficie.

● **COLORI** 36101 nero altri colori a richiesta

● **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**

● **IMBALLO** Canestro da Kg. 18

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

11-03-10 RM/pm