

KENDAFOAM

-
- **SOMMARIO** **PASTA COLORANTE PER SISTEMI POLIURETANICI**
-
- **CARATTERISTICHE** Dispersione di pigmenti organici e/o inorganici in un veicolo perfettamente compatibile con i diversi sistemi poliuretanic. Le caratteristiche reologiche delle paste **KENDAFOAM** ne consentono l'impiego con i vari sistemi di dosatura automatica.
 - **APPLICAZIONE** Le paste della serie **KENDAFOAM** sono specifiche per la colorazione dei sistemi poliuretanic tipo: blocco in continuo, flessibili, integrali, microcellulari, rigidi ed elastomeri, sia del tipo polietero che poliester. A seconda dell'intensità di colore che si vuole ottenere, le percentuali d'impiego possono variare dallo 0,1% al 5% sul poliolo. Le paste a colorazione chiara sono disponibili anche in versione stabilizzata ai raggi ultravioletti, serie **KENDAFOAM UV**. Per sistemi per i quali è richiesta una protezione particolarmente elevata si consiglia direttamente l'utilizzo del **UV ABSORBER 39901**.
 - **COLORI** Le paste **KENDAFOAM** sono fornite in diversi colori, inoltre si producono su richiesta della cartella RAL
 - **SOLVENTI** Non necessari
 - **IMBALLO** Secchiello da Kg. 22
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

10-07-95 CF/pm