



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

198

KENDAFOAM ECO

- **SOMMARIO** PASTA COLORANTE "PHTALATE FREE" SPECIALE PER SISTEMI POLIURETANICI
- **CARATTERISTICHE**

Dispersione di pigmenti organici e/o inorganici in un veicolo speciale "phtalate free" (completamente esente da ftalati) perfettamente compatibile con i diversi sistemi poliuretanic.

Le caratteristiche reologiche delle paste **KENDAFOAM ECO** ne consentono l'impiego con i vari sistemi di dosatura automatica.

KENDAFOAM ECO per la sua speciale formulazione completamente esente da ftalati, è l'unico prodotto colorante per poliuretano allineato a tutte le richieste specifiche di prodotti conformi alle normative internazionali degli articoli per calzatura ed accessori.
- **APPLICAZIONE**

Le paste della serie **KENDAFOAM ECO** sono specifiche per la colorazione dei sistemi poliuretanic tipo: blocco in continuo, flessibili, integrali, microcellulari, rigidi ed elastomeri, sia del tipo polietere che poliestere. A seconda dell'intensità di colore che si vuole ottenere, le percentuali d'impiego possono variare dallo 0,1% al 5% sul poliolo. Le paste a colorazione chiara sono disponibili anche in versione stabilizzata ai raggi ultravioletti, serie **KENDAFOAM ECO UV**.

Per sistemi per i quali è richiesta una protezione particolarmente elevata si consiglia direttamente l'utilizzo del **UV ABSORBER 39901**.
- **COLORI**

Le paste **KENDAFOAM ECO** sono fornite in diversi colori, inoltre si producono su richiesta della cartella RAL
- **SOLVENTI**

Non necessari
- **IMBALLO**

Secchiello da Kg. 22
- **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

10-02-09 RM/pm