



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **24**

LEDASIL

-
- **SOMMARIO** **EMULSIONE DI RESINE SINTETICHE PER RIFINIRE IL CARNICCIO DELLA PELLE**
-
- **DESCRIZIONE** Applicato sul rovescio della pelle, dà corpo alla tomaia.
Indicato nelle lavorazioni di calzature sfoderate.
 - **APPLICAZIONE**
 - Spalmare **LEDASIL** con pennellina sul rovescio della pelle
 - l'applicazione può avvenire anche a spruzzo con pistola ugello 1 - 1.2 e ad una pressione di 2.5 - 3 ATM o con apposita macchina
 - **COLORI** 32450 Neutro
 - **SOLVENTI** Per lavaggi utilizzare **ACQUA**
 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-05-07 RM/pm