

ORLY SL● **SOMMARIO**

VERNICE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)

● **DESCRIZIONE**

ORLY SL è un prodotto a base acqua specifico per la rifinitura di bordi, orli e qualunque articolo abbia un taglio vivo della pelle che deve essere colorato e rifinito.

ORLY SL è disponibile in tre versioni:

- **ORLY SL** versione lucida
è lucido brillante di elevatissima trasparenza di tono
- **ORLY SL OPACO *** versione opaco
è un opaco intenso e serico di aspetto pieno
- **ORLY SL EXTRAMAT** versione extraopaco
è un extraopaco molto compatto ad effetto supercoprente

* Nota bene: **ORLY SL OPACO** si può ottenere miscelando 2 parti di **ORLY SL EXTRAMAT** con 1 parte di **ORLY SL** lucido.

ORLY SL, in tutte le sue versioni, per le sue particolari caratteristiche, riesce a riempire, colorare e rifinire con un bordo liscio e bombato tutti i materiali normalmente utilizzati in pelletteria tipo: pelle, accoppiati pelle/pelle e pelle/sintetico (anche gli articoli che contengono l'anima di rinforzo in salpa o feltro) sia a taglio lama che preparati. **ORLY SL** è un prodotto universale per tutte le applicazioni: adatto a qualsiasi macchina tingibordo (orizzontale, verticale ecc.) e per tutte le applicazioni manuali. Inoltre **ORLY SL** è indicato per le lavorazioni con forni ventilati in linea ad alta temperatura.

● **CARATTERISTICHE**

- Ottima elasticità e resistenza alle flessioni
- elevata tenuta del colore allo sfregamento sia a secco che ad umido
- aspetto serico, pieno e bombato
- facilità di applicazione (sia su pelle che su materiale sintetico)
- colora, rende uniforme e copre le differenze tra materiali diversi accoppiati

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-05-07 RM/pm

● **SOMMARIO**

VERNICE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)

● **APPLICAZIONE**

- Preparare il bordo con apposita macchina senza utilizzare nessuna cera
- agitare bene il prodotto **ORLY SL**
- applicare manualmente o con macchina tingibordo una discreta quantità di prodotto
- lasciare asciugare bene (almeno 10 - 15 minuti) eventualmente utilizzare un forno a 40 - 70°C
- per ottenere un risultato qualitativamente superiore applicare una seconda mano di prodotto

Consigli pratici applicativi:

- nel caso di superfici particolarmente porose e/o irregolari, o per finiture di elevata qualità, si consiglia dopo un'accurata preparazione del bordo, di usare una prima mano di prodotto **BASE ORLY** e o spazzolare leggermente con tampone di pelle o panno senza usare nessun tipo di cera (vedi scheda tecnica BASE ORLY serie 57)
- per i materiali sintetici spugnosi utilizzare come base il prodotto **SINTOFIL** (vedi scheda tecnica SINTOFIL serie 57)
- nella finitura di pellami grassi o tipo "Burnish", si consiglia di applicare il fissante **PRODOTTO S 38100** sulla costa già colorata con **ORLY SL** al fine di evitare il trasudamento dell'olio contenuto nel pellame che, nel tempo, potrebbe creare problemi di appiccicosità sulle coste rifinite
- **ORLY SL** sono prodotti a base acquosa, per ottenere il massimo risultato ed avere una costante efficienza di resistenza e tenuta, è importante mantenere a magazzino ed applicare il prodotto ad una temperatura superiore ai 15°C

● **COLORI**

Vedi cartella colori

● **NOTE**

Il prodotto **ORLY SL** nelle varianti lucido, opaco ed extramat, è possibile averlo anche nella versione **ORLY SD (denso)** specifico per applicazioni manuali e particolareggiate.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-05-07 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **57**

ORLY SL

-
- **SOMMARIO** **VERNICE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)**
-
- **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**; nel caso il prodotto fosse già asciutto rimuovere con **SOLVENTE 31708**
 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi a temperatura superiore ai 10°C. se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto. Teme il gelo e l'eccessivo calore.
-

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-05-07 RM/pm