



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **33669**

PRODOTTO P

- **SOMMARIO** **VERNICE MONOCOMPONENTE FORMULATA PER LA VERNICIATURA DI MANUFATTI IN POLISTIROLO E ABS CON EFFETTO EXTRALUCIDO**
- **DESCRIZIONE** **PRODOTTO P 33669** è una vernice speciale per effetto extralucido per polistirolo e ABS; si applica direttamente sul pezzo da verniciare senza uso di primer.
PRODOTTO P 33669 una finitura ad effetto molto lucido con ottima copertura e pienezza, di eccezionale resistenza al graffio e rapida asciugatura.
Inflammabilità classe 3
- **APPLICAZIONE** - Applicare a spruzzo con ugello 1,2 pressione 3 - 3.5 ATM oppure con apposite macchine (tipo TK 200 - TK 1000 prodotte dalla ditta "MET" di Gropello Cairoli - PV)
- **COLORI** 33669 Nero
- **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**
- **IMBALLO** Secchiello da Kg. 20
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-05-07 RM/pm