



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **536708**

## PRODOTTO P

- **SOMMARIO** **VERNICE MONOCOMPONENTE FORMULATA PER LA VERNICIATURA DI MANUFATTI IN POLISTIROLO E ABS CON EFFETTO SEMILUCIDO**
  
- **DESCRIZIONE** **PRODOTTO P 536708** è una vernice speciale per effetto semilucido per polistirolo e ABS; si applica direttamente sul pezzo da verniciare senza uso di primer.  
**PRODOTTO P 536708** una finitura ad effetto semilucido con ottima copertura e pienezza, di eccezionale resistenza al graffio e rapida asciugatura.  
  
Infiammabilità classe 3
  
- **APPLICAZIONE** - Applicare a spruzzo con ugello 1,2 pressione 3 - 3.5 ATM oppure con apposite macchine (tipo TK 200 - TK 1000 prodotte dalla ditta "MET" di Gropello Cairoli - PV)
  
- **COLORI** 536708 Nero semilucido
  
- **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**
  
- **IMBALLO** Secchiello da Kg. 20
  
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-05-07 RM/pm