



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

**SAR 30 EL**

● **SOMMARIO**

**ADESIVO NEOPRENICO UNIVERSALE PER CALZATURIFICI.  
OTTIMO PER INCOLLARE TACCHI IN LEGNO, SUGHERO, CUIOIO, TUNIT,  
INTERSUOLE**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo policloroprenico monocomponente
- Colore giallo chiaro
- Viscosità a 20°C 50" tazza Ford n° 8
- Tempo aperto 20 - 60 minuti
- Peso specifico a 20°C 0,85 +/- 0,01

● **APPLICAZIONE**

- Pulire le due parti da incollare
- applicare una o due mani di adesivo (in relazione all'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
- saldare le due parti e sottoporle a pressione mediante pressa pneumatica

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI**

Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● **IMBALLO**

Petroliera da Kg. 13 netto

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi ad una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

04-01-07 RM/pm