



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

311712

**SATREAT**

- 
- **SOMMARIO** **BAGNO CLORURANTE MONOCOMPONENTE PER SUOLE DI GOMMA SBR E GOMMA TPR**
- 
- **CARATTERISTICHE** Liquido infiammabile di colore trasparente.  
Si deve eseguire il pretrattamento di clorurazione quando si deve incollare o verniciare la gomma SBR e la gomma TPR.
  - **APPLICAZIONE**
    - Applicare **SATREAT** sulla parte della suola da incollare o da verniciare con l'apposita macchina per alogenazione oppure semplicemente bagnando con un pennello o con un panno ben imbevuto, oppure a immersione
    - **SATREAT** asciuga dopo circa 20 secondi
    - la suola è pronta a ricevere l'adesivo o la vernice dopo 10 - 15 minuti (nel caso di suole di TPR questo tempo deve essere di almeno 30 minuti)
    - l'effetto clorurante è garantito da un minimo di 72 ore a un massimo di 1 mese a seconda dei materiali
  - **COLORI**
  - **SOLVENTI**
  - **IMBALLO** Canestro da Lt. 16
  - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 3 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Una volta aperto il recipiente, il prodotto deve essere utilizzato entro 1 mese. Il **SATREAT** travasato in recipienti non originali conserva la propria attività per 8 ore, così come nei recipienti originali lasciati aperti. Si consiglia pertanto di prelevare la quantità minima di **SATREAT** necessaria alla lavorazione, avendo cura di richiudere subito il recipiente. Il **SATREAT** prelevato e non utilizzato non deve mai essere rimesso nel recipiente originale per non degradare il prodotto rimasto. Il **SATREAT** non deve mai essere diluito.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

10-11-95 TG/pm