



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **99**

## UV ABSORBER

---

● *SOMMARIO* **STABILIZZANTE CHIARO PER POLIURETANI**

---

● *CARATTERISTICHE* **UV ABSORBER** è una miscela di stabilizzanti chiari e agenti antiossidanti, particolarmente raccomandata per stabilizzare il poliuretano contro gli ingiallimenti causati dalla luce. Tramite questa combinazione si può effettivamente acquisire una protezione alla luce ultravioletta e alla degradazione termossidante quale risultato di effetti sinergistici.

● *APPLICAZIONE*

- La migliore concentrazione per l'uso dipende prevalentemente dal sistema PU e dall'uso finale del prodotto, il valore è generalmente 0,5 - 2% su poliolo
- è possibile ridurre la concentrazione di **UV ABSORBER** in caso di utilizzo di una pasta colorante già stabilizzata
- si raccomanda di effettuare dei tests preliminari
- **UV ABSORBER** può essere direttamente aggiunto al poliolo durante un'agitazione meccanica di circa 15 minuti
- se immagazzinato sotto 0°C **UV ABSORBER** può cristallizzare; in questo caso, è sufficiente una leggera scaldatura per riportarlo allo stato liquido ottimale

● *COLORI*

● *SOLVENTI*

● *IMBALLO* Bottiglia da Kg. 1

● *MAGAZZINAGGIO* Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

10-07-95 CF/pm