



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

ORLY BT EXTRAMAT

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.

- **ОПИСАНИЕ**

ORLY BT EXTRAMAT – артикул на водной основе с высочайшим покрывным свойством, гарантирующий уникальный выпуклый и эластичный эффект на любых изделиях с урезом требующим высококачественного окрашивания.

Невероятно матовый эффект краски и мягкость и упругость окрашенного изделия на ощупь, делают **ORLY BT EXTRAMAT** в самом деле уникальным: отличное свойство покрываемости и полный матовый тон на различных материалах.

ORLY BT EXTRAMAT в состоянии покрывать и красить всевозможные урезы в следующих комбинациях различных материалов в частности используемых в кожгалантереи: кожа, кожа/кожа, кожа/синтетика (даже при наличии сильно впитывающих прокладочных комбинированных материалов).

ORLY BT EXTRAMAT универсален при нанесении: подходит для применения ручным методом, так и автоматизированным, при использовании специальных вертикальных и горизонтальных станков и вентилированных высоко-температурных шкафов. Так же возможна обработка урезом на шлифовальном станке для горячей обработки при температуре 200/230° C.

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Высокая эластичность и гибкость на изделии
- Высокая адгезия
- Сильно-матовый эффект, полный и выпуклый результат на изделии
- Простота в применении, быстрое высыхание
- Красит, заполняя и уравнивая комбинированные материалы
- **ORLY BT EXTRAMAT** подходит для работы с шлифовальным станком для обжига урезом 200/350° C. Результат - частично подготовленный урез готовый к окрашиванию.

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

ORLY BT EXTRAMAT

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.

- **МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ**
 - Подготовить срез специальной машиной не используя воск.
 - Хорошо взболтать продукт **ORLY BT EXTRAMAT**
 - Нанести достаточный слой краски вручную или при помощи специальной машины для окраски срезов.
 - Дать хорошо высохнуть (по крайней мере 10 - 15 мин.) можно использовать сушильную камеру с температурой 40 – 70 °С.
 - Для получения более высококачественного результата можно нанести второй слой продукта **ORLY BT EXTRAMAT**
Важно: **ORLY BT EXTRAMAT** можно использовать и как праймер для подготовки урезов перед окрашиванием следующим образом:
 - обработать урез **ORLY BT EXTRAMAT** легким движением без чрезмерного надавливания.
 - или
 - отполировать урез **ORLY BT EXTRAMAT** на шлифовальном станке для обжига при температуре 200/350° С
 - или
 - использовать **ORLY TOP LEVEL 329699**

Технические рекомендации с использованием спец. праймеров:

- Для наиболее оптимальной подготовки уреза (укрывания пористости и мелких дефектов кожи, уравнивание впитываемости на различных комбинированных материалах) рекомендуем следовать одному из указанных методов подготовки уреза:

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

ORLY BT EXTRAMAT

● **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.

“Подготовка среза с использованием зачистки тампонами“: нанести первым слоем **ORLY SL OPACO**, оставить хорошо подсохнуть, зачистить кожаными или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY BT EXTRAMAT**.

“Подготовка среза с использованием полирования и зачистки тампонами“: нанести первым слоем **FILLERBASE** или **ORLY BT EXTRAMAT**, оставить хорошо подсохнуть, заглаживать край специальной машиной с нагревом (температура 200-350°С), зачистить кожаными или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край

изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY BT EXTRAMAT**.

“Подготовка сильно-впитывающих материалов“: нанести первым слоем **SINTOFIL**, оставить хорошо подсохнуть, зачистить кожаными или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY BT EXTRAMAT**.

ORLY BT EXTRAMAT – продукт на водной основе, для получения максимально-качественного результата и долговечную адгезию и выдержку при носке, важно складировать продукт и применять на изделии при температуре не ниже 15°С.

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

ORLY BT EXTRAMAT

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.
- **ЦВЕТОВАЯ ГАММА** обширная гамма цветов
- **ПРИМЕЧАНИЕ** Для получения наилучшего результата при помощи **ORLY BT EXTRAMAT** можно использовать вспомогательные продукты, информацию о которых вы можете у нас запросить.
- **РАСТВОРИТЕЛИ** Для промывания использовать **ВОДУ**; высохший продукт удаляется растворителем **SOLVENTE 31708**
- **УПАКОВКА** Канистра кг. 5 - в коробке 4 канистры
- **ХРАНЕНИЕ** Продукт хранится около 18 месяцев при температуре выше 10°C. В плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от слишком высоких и низких температур.

16-02-2018 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.